

Комплектация:	СТАНДАРТ	МАКСИМАЛЬНАЯ
Двигатель	LONCIN Ic192fd аналог HONDA	LONCIN Ic192fd аналог HONDA
Система запуска	Электро стартер/Ручной	Электро стартер/Ручной
Мощность двигателя	20.0 л.с	20.0 л.с
Объем двигателя	495 см3	495 см3
Тип охлаждения	воздушное	воздушное
Масла в картере	1.1 л	1.1 л
Объем топливного бака	20л	20л
Примерный расход топлива	3 л/час	3 л/час
Сорт топлива	АИ 92	АИ 92
Максимальное давление в гидросистеме	180bar	180bar
Объем гидромасла	16л	16л
Гидропоток насосов	20л/мин	20л/мин
Номинальная грузоподъемность (Максимальная грузоподъемность)	300кг (400кг)	300кг (400кг)
Максимальная скорость	10км/ч	10км/ч
Привод	4 X 4 гидравлический	4 X 4 гидравлический
Кол-во передач	2	2
Аккумулятор	60 А/ч	60 А/ч
Длина без переднего навесного оборудования	2150мм	2150мм
Ширина без навесного оборудования	1050мм	1050мм
Дорожный просвет по нижней точке	220мм	220мм
Высота по верхней точке	1450мм	1450мм
Высота подъема стрелы	1850мм	1850мм
Полная масса без ковша/с ковшом	690/750кг	690/750кг
Время подъема/опускания стрелы	4с/3.5с	4с/3.5с
Время поднятия/опрокидывания ковша	2с/2с	2с/2с
Колеса	6.5/80/r13	6.5/80/r13
Прочее:		
Гидроусилитель руля	Есть	Есть
Джойстик на управление стрелой и ковшом	Есть	Есть
Сиденье с регулировкой и пружинами	Есть	Есть
Освещение спереди/сзади	Есть	Есть
Звуковой сигнал	Есть	Есть
Задняя навеска с гидроприводом	Нет	Есть
Выход напорных линий с БРС для дополнительного оборудования спереди	Есть	Есть

Выход напорных линий с БРС для дополнительного оборудования сзади	Есть	Есть
Цифровой датчик температуры масла	Есть	Есть
Подогрев ног оператора	Есть	Есть
Регулятор скорости опускания стрелы с грузом	Есть	Есть
Счетчик моточасов	Есть	Есть
Ковш усиленный с подготовкой под клыки	Есть	Есть
Цена:	780.000 руб	820.000 руб